





Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Länge		7.500 mm (+ 15 mm)
	Breite		1.000 mm (± 1 mm)
	Stärke		1,8 mm (± 0,1 mm)
	Gewicht		1,4 kg (± 0,1 kg)
	Brandverhalten	EN 13501-1	E <sub>fl</sub> (ohne Bodenbelag)
	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,01 m <sup>2</sup> *K/W
	Gehschallreduzierung	EPLF Norm WD 021029-5	21 % (± 2%)
	Trittschall	ISO 717-2	bis zu 18 db
	Wasserdampfdurchlässigkeit		S <sub>D</sub> > 100m
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll, ist recyclingfähig (EAK-Nr: 170604)

### Einsatzzweck

Akustikmatte als Rollenware für die schwimmende Verlegung unter Laminat-, Parkett- Böden.

### Produktzusammensetzung

Dauerelastische Unterlagsmatte aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethan-Bindemittel, einseitig mit Folie und einseitig mit Aluminium bedampfter Folie kaschiert.

### Umwelt

Dieses Produkt ist ökologisch, physiologisch und toxikologisch unbedenklich. Es ist frei von Weichmachern, Formaldehyd, Cadmium, Halogenen und anderen Schwermetallen. Akustik-Protect wird FCKW-frei hergestellt, ist frei von Lösungsmittel und enthält keine ozonschädigenden Substanzen.

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	1253998_PA_TDS_Akustik-100_DE_2011
Datum:	2010.12.10	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			2011.01.01