





Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Länge		7.000 mm (+ 15 mm)
	Breite		1.000 mm (± 1 mm)
	Stärke		2,0 mm (± 0,1 mm)
	Gewicht		2,0 kg (± 0,1 kg)
	Brandverhalten	EN 13501-1	E _{fl} (ohne Bodenbelag)
	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,01 m ² *K/W
	Gehschallreduzierung	EPLF Norm WD 021029-5	29 % (± 2%)
	Trittschall	ISO 717-2	Bis zu 18 db
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll, ist recyclingfähig (EAK-Nr: 170604)

Einsatzzweck

Akustikmatte als Rollenware für die schwimmende Verlegung unter Laminat-, Parkett- Böden.

Produktzusammensetzung

Dauerelastische Unterlagsmatte aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethan-Bindemittel, einseitig mit Folie und einseitig mit Vlies kaschiert.

Umwelt

Dieses Produkt ist ökologisch, physiologisch und toxikologisch unbedenklich. Es ist frei von Weichmachern, Formaldehyd, Cadmium, Halogenen und anderen Schwermetallen. Akustik-Protect wird FCKW-frei hergestellt, ist frei von Lösungsmittel und enthält keine ozonschädigenden Substanzen.

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	1174329_PA_TDS_Akustik-200_DE_2011
Datum:	2010.12.10	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			2011.01.01