



















Vlastnosti výrobku		
Formát		1209 x 225 x 5,3 mm
Balení	Balík:	8 kusů / 2,176 m ² / 19,66 kg
	Paleta:	42 balíků / 91,4 m ² / 840,7 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2014)		
Pravoúhlost (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	napříč (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Není povoleno pro celoplošné lepení
10 let	-	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny

Technické údaje			
		Norma	Hodnocení
	Uživatelská třída 23 Pro soukromé užívání	EN 16511	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
	Uživatelská třída 31 Pro komerční užívání	EN 16511	hotely, malé kanceláře
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _{f1} -s1
	Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
	Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Typ W, bez viditelných změn (10.0000 ot.)
	Tepelný odpor Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným parozábranou	EN 12667	0,024 m ² *K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
	Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné ≥ 4 KN/m Příčné ≥ 3 KN/m
	Odolné vůči oděru	prEN 15468 příloha A	> 3.000 ot.
	Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329 příloha F	≥ 1.800 mm
	Změna rozměru	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
	Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1 Metoda B MSR-B2
	Protiskluzová zábrana - šikmá plocha	DIN 51130	R10
	Likvidace	Kód odpadu	20 01 39

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	20190225_PA_TDS_Basic_5.3_CZ
Datum:	15.12.2018	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.05.2019